

Tube LED T8 1500mm Connessione Unilaterale 24W 120lm/W



PARAMETRI TECNICI

Fascio Luminoso:	180°
Durata:	30.000 Ore
Fattore di Potenza:	0.96
Classe Energetica:	A+
Certificati:	CE & RoHS
Dimmerabile:	No
Dimensioni:	Ø30x1500 mm
Protezione IP:	IP44
Fonte Luminosa:	Epistar-SMD2835
Multitensione:	85-265V AC
Materiale del Corpo:	Alluminio / PC
Potenza:	24 W
Freq. di Funzionamento:	50-60 Hz
Tensione di Alimentazione:	220-240V
Flusso Luminoso:	2880 lm
T ^a Amb. Funzionamento:	-20°C ~ 45°C
Tipo di Lente:	Traslucido
Ghiera:	T8
Protezione IK:	IK08
Rendimento LED:	120 lm/W
Indice di Resa Cromatica:	80
Lunghezza:	1500 mm
Speciale:	Alta Luminosità
Garanzia:	3 Anni

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Il tubo LED T8 da 1500mm con connessione unilaterale da 24W sostituisce i vecchi tubi fluorescenti da 48W. I suoi LED hanno un rendimento di 100 lm/W. **La luce che emette è di grande qualità e si distribuisce in un angolo di 180°.** Il diffusore opaco che incorpora permette di filtrare la luce in modo che venga distribuita in modo omogeneo evitando, così, possibili abbagliamenti.

Ha un fattore di protezione IP44 che rende il tubo LED T8 da 1.500mm con connessione unilaterale da 24W un elemento **perfetto per l'illuminazione di spazi dove può essere presente umidità.** Questo tubo si collega direttamente alla corrente attraverso il lato in cui viene indicato "input" e, per funzionare, non richiede né reattore, né starter.

Scopri la migliore illuminazione sul mercato con il tubo LED T8 da 1500mm con connessione unilaterale da 24W nel nostro negozio online LEDKIA.

* Include LED starter.

* Vedi [Guida all'Installazione di tubi LED \(connessione unilaterale\)](#)