

TUBI LED T8

Tube LED T8 600mm Connessione Unilaterale 9W 120lm/W



PARAMETRI TECNICI

Fascio Luminoso:	180°
Durata:	30.000 Ore
Fattore di Potenza:	0.93
Certificati:	CE & RoHS
Classe Energetica:	A+
Dimmerabile:	No
Dimensioni:	Ø30x600 mm
Protezione IP:	IP44
Fonte Luminosa:	Epistar-SMD2835
Multitensione:	85-265V AC
Materiale del Corpo:	Alluminio / PC
Potenza:	9 W
Freq. di Funzionamento:	50-60 Hz
Tensione di Alimentazione:	220-240V
Flusso Luminoso:	1080 lm
T ^a Amb. Funzionamento:	-20°C ~ 45°C
Tipo di Lente:	Traslucido
Ghiera:	T8
Rendimento LED:	120 lm/W
Indice di Resa Cromatica:	80
Lunghezza:	600 mm
Garanzia:	3 Anni

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Il tubo LED T8 da 600mm a connessione unilaterale da 9W è perfetto per cambiare i tubi fluorescenti convenzionali in casa o in un capannone.

I 900 lumen che fornisce la sua sorgente luminosa SMD2835 sono sufficienti per sostituire i tubi fluorescenti da 20W. Tale efficienza **rende possibile un risparmio del 50%**. Il fascio di luce è di 180°. Il tubo LED T8 da 600mm a connessione unilaterale da 9W è **fabbricato con un diffusore opaco e una testa base pin rotante**.

La connessione si realizza da un solo lato (la dicitura "input" sul tubo indica il lato di connessione). **La connessione diretta alla corrente consente di eliminare il consumo residuo del reattore e dello starter** garantendo una maggiore durata e una minore manutenzione. L'accensione del tubo LED T8 da 600mm a connessione unilaterale da 9W è istantanea e senza sfarfallii. **Il dissipatore di calore è fabbricato in alluminio puro.**

* Vedi [Guida all'installazione dei tubi LED \(connessione unilaterale\)](#)