

ARTICOLO: 480000000 – OCCHIO DI GATTO IN ABS



Dettagli

- Retroriflettente bagnato o asciutto
 - Durevole, leggero, resistente agli urti e alle abrasioni
 - Adesivo sensibile alla pressione per una maggiore facilità di applicazione
- Dispositivi integrativi della segnaletica orizzontale, tipo "Occhi di gatto", non certificati.

Ottimi per migliorare la visibilità notturna da lunghe distanze, anche in condizioni di pioggia e nebbia. Sono costituiti da una superficie bifacciale altamente rifrangente ed hanno una elevata resistenza agli impatti.

Gli Occhi di gatto articolo 480000000 sono costituiti da una superficie bifacciale altamente rifrangente ed hanno una elevata resistenza agli impatti. Possono essere applicati su asfalto e superfici stradali in calcestruzzo in zone non soggette a passaggio di spazzaneve. Sono resistenti agli urti e aggiungono all'alta visibilità un effetto sonoro se colpiti con le ruote di un veicolo.

Non applicare l'occhio di gatto in corrispondenza delle giunture dei manti stradali. Evitare di applicarlo sui supporti normalmente utilizzati per la segnaletica orizzontale come vernice, termoplastico e laminati. Non applicarlo in situazioni di pioggia e non aprire il traffico prima della completa essiccazione dell'adesivo. Prima di effettuare l'applicazione accertarsi che la superficie sia asciutta e pulita; oli, grassi, polvere ed ogni altro tipo di impurità devono essere rimossi. Un barattolo di collante permette di applicare nr. 10 occhi di gatto.

Misura occhio di gatto cm. 10x10x2.

Fondo dell'occhio di gatto può essere pieno oppure a righe metà pieno e metà vuoto.

Imballo cartone 100 pezzi

Colori disponibili: Bianco/bianco – Giallo/giallo – Bianco/rosso.



Utilizzare il collante con induritore per occhi di gatto articolo 480000004

Shenzhen Market Department