

ARTICOLO: 480000802 – Blocco stradale idraulico antiterrorismo con luci



BLOCCO STRADALE ANTITERRORISMO

Caratteristica del pistone:

Pistone a tampone, rumore molto basso;

Pistoni d'acciaio saldati.

Nessuna perdita di olio

Diametro della punta: 35mm, lunghezza: 90mm

Dimensione standard:

Lunghezza totale: 3 metri (opzionale si può realizzare fino a 7 metri di lunghezza)

Lunghezza in aumento: 2700 mm.

Altezza di salita del blocco: 500 mm. (può essere personalizzata con altezza superiore)

Dimensioni in mm.: Lunghezza 3000 * Larghezza 1000 * Altezza 760

Spessore del materiale: 16mm (può essere realizzato con altri spessori) 20mm, 25mm, 30mm, 35mm, ecc

Tensione di alimentazione: 380V (tensione di controllo 24V)

Descrizione tecnica

- 1, Sistema di controllo: Sistema di pompa idraulica industriale
- 2, Capacità di pressione di passaggio: 80 tonnellate
- 3, Tensione di alimentazione: 3fasi / 380V (tensione di controllo 24V)
- 4, potenza dinamica di sistema (w): 5.5KW / 3.7KW.
- 5, velocità di salita: 3 secondi (regolabile)
- 6, Velocità di chiusura: 3 secondi (regolabile)
- 7, Temperatura di funzionamento: -35 °C +75 °C
- 8, Temperatura di immagazzinaggio: -10 °C + 65 °C, impermeabile, a prova di umidità e antipolvere
- 9, Materiale: acciaio A3, vernice antiruggine, materiale della lamiera: acciaio inossidabile
- 10, colore: vari (facoltativo)
- 11, Peso: circa 1,2 tonnellate
- 12, Spessore della lamiera: 22mm
- 13, Cilindro idraulico pesante: HOB50-200CA + I



Shenzhen Market Department

Group Benaht Italy - Shenzhen City, Guangdong - Province, China

Benaht Italy - Via Matera km.1 – 74013 Ginosa (TA) Italy – Tel. ++39 0998244326 info@benaht.it