

ARTICOLO: 60000200 – Lampeggiatore stradale con fotovoltaico $\varnothing 200$ e $\varnothing 300$



MATERIALE	Lampeggiante $\varnothing 200$	Polycarbonato (PC) , rivestimento in metallo
PANNELLO FOTOVOLTAICO	Potenza	18V/ 8W (alta efficienza cella solare al silicio).
	Durata vita pannello	15 anni
BATTERIA	Tipo	Batteria lead-acid-cell 12V 7AH
LED	Quantità	Led Epistar pz.60 diametro 5 mm. Colore ambra
LED	Durata	100000 ore (centomila)
POTENZA		4watt
LED	Lunghezza d'onda	590 \pm 5nm
LED	Intensità luminosa	5000mcd-8000mcd
LED	Funzionamento quantità ore senza carica	200 ore dopo la carica completa
LED	Temperatura "buon funzionamento"	-35 °C ~ + 75 °C
LAMPEGGIANTE	Umidità "buon funzionamento"	fino al 95% di umidità
LAMPEGGIANTE	Frequenza lampeggiante	2/3 Hz, 40 volte al minuto
LAMPEGGIANTE	Distanza visiva	800 metri
LAMPEGGIANTE	Lampeggio continuo	24 ore su 24.
PROTEZIONE	Livello di protezione	Ip65
PROTEZIONE	Vento resistenza carico	1.5KN / mn
MISURA	Lampeggiante	Cm. 25x25x18
PESO	Lampeggiante	Lampada Kg.5,5
CARTONE	Dimensione imballaggio	Cm. 35x28x32
CARTONE	Peso imballaggio	Kg. 6,5
CERTIFICAZIONI	Certificato	CE & ROHS

ARTICOLO: 60000200 – Lampeggiatore stradale con fotovoltaico Ø200 e Ø300

Lampeggiatore stradale con fotovoltaico Ø300

MATERIALE	Lampeggiante Ø300	Polycarbonato (PC) , rivestimento in metallo
PANNELLO FOTOVOLTAICO	Potenza	18V/ 8W (alta efficienza cella solare al silicio).
	Durata vita pannello	15 anni
BATTERIA	Tipo	12V 7AH batteria al piombo esente da manutenzione
LED	Quantità	Led Epistar pz.95 diametro 5 mm. Colore ambra
LED	Durata	100000 ore (centomila)
LED	Lunghezza d'onda	590 ± 5nm
LED	Intensità luminosa	5000mcd-8000mcd
LED	Funzionamento quantità ore senza carica	200 ore dopo la carica completa
LED	Temperatura buon funzionamento	-35 °C ~ + 75 °C
LAMPEGGIANTE	Umidità "buon funzionamento"	fino al 95% di umidità
LAMPEGGIANTE	Frequenza lampeggiante	2/3 Hz, 40 volte al minuto
LAMPEGGIANTE	Distanza visiva	800 metri
LAMPEGGIANTE	Lampeggio continuo	24 ore su 24.
PROTEZIONE	Livello di protezione	Ip65
PROTEZIONE	Vento resistenza carico	1.5KN / mn
MISURA	Lampeggiante	Cm. 34,8x34,8x38,0 completo di copertura lampeggiante.
PESO	Lampeggiante	Lampada Kg.7,0
MISURA	Pannello fotovoltaico	Cm. 27,0x28,0
CARTONE	Dimensione imballaggio	Cm. 50,5x25x40,5
CARTONE	Peso imballaggio	Kg. 8,0
CERTIFICAZIONI	Certificato	CE & ROHS

<http://www.benaht.it/contents/it/p6562.html>

Shenzhen Market Department

Group Benaht Italy - Shenzhen City, Guangdong - Province, China
Benaht Italy - Via Matera km.1 – 74013 Ginosa (TA) Italy – Tel. ++39 0998244326 – info@benaht.it